

KERN MBA 10K-3M

KERN

Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Babywaage
Produktfamilie	MBA

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Anzahl Wägebereiche	1
Wägebereich [Max]	15 kg
Ablesbarkeit [d]	0,005 kg
Reproduzierbarkeit	0,005 kg
Linearität	± 0,005 kg
Mindestlast [Min]	0,1 kg
Konformitätsbewertung möglich	✓
Auflösung	3.000
Tarierbereich	14,995 kg
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justierge wicht	15 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	10 kg; 15 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	10 min
Linearisierung (in Punkten)	5
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,005 kg
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	kg
Voreingestellte Einheit	kg
Wägezelle Bauart	ZEMIC L6D

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

Terminal - Display-Art

LCD

Display Hinterleuchtung

nein

Display Ziffernhöhe

25 mm

Sprachen des Benutzerinterfaces

Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)

600×360×141 mm

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)

845×364×145 mm

Abmessungen Wägefläche (B×T)

600×260 mm

Abmessungen Wägefläche

600×260 mm

Material Gehäuse

Kunststoff

Material Wägeplatte

Kunststoff

Material Displaygehäuse

Kunststoff

Material Lastzelle(n)

Aluminium

Libelle

✓

Fußschrauben drehbar

✓

Plattformkonstruktion

Single-Point

Lastzellen - Anzahl

1

Funktionen

Hold-Funktion

✓

IP-Schutz - Kompletgerät

kein IP-Schutz

IP-Schutz - Anzeige

kein IP-Schutz

IP-Schutz - Plattform

kein IP-Schutz

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb

3, 5, 15, 30 min

Tarierfunktion

manuell (einmalig und mehrmalig)

Anzahl Tasten für Bedienung

4

Schnittstelle

Schnittstellen

WLAN (optional, factory)

kompatibel mit EasyTouch

✓

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung

Batterie

Steckernetzteil Art

Steckernetzteil

Steckernetzteil / Adapter für

EURO

Länder - Optional

AUS

Steckernetzteil / Adapter für

UK

Länder - Optional

US

Steckernetzteil / Adapter für

CH

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]

100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]

12 V, 500 mA

KERN MBA 10K-3M

KERN

Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung

Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 9.5 mm
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	6×1.5 V AA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	20 h

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY



Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
Eichwert [e]	0,005 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-128.
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-128
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	690×490×210 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	14,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761248854
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration